

Заполняется в	Заказчик:
	№ закл. заказчика
	Дата поставки:
Заказ №	Произв. лист поз. №

ДАнные МОТОРНОГО ПРИВОДА

Обозначение рабочих положений				
Макс. число вкл. витков отвеч. полож:	Средние положения:	Автоматический переход ср. полож.	"Повыш." обознач. упр. МП к полож:	
Цель двигателя: Стандартное: 400V 50Hz 3 AC/N <input checked="" type="checkbox"/>				
Другое: <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> Hz 3 AC/N <input type="checkbox"/> 3 AC <input type="checkbox"/>				
Цель управления: Стандартное: 230 V 50 Hz AC (Ph-N) <input checked="" type="checkbox"/>				
Другое: <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> Hz AC <input type="checkbox"/> 2 AC <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/>				
Отопление: Стандартное напряжение питания: (230 V 50 Hz AC) <input checked="" type="checkbox"/>				
Другое: <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> Hz AC <input type="checkbox"/> 2 AC <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/>				
Дополнительный нагреватель с гидростатом <input type="checkbox"/> Выключатель управления вкл./выкл. <input type="checkbox"/>				
Освещение: Стандарт. подвиж. лампа и выкл. действ. от двери <input checked="" type="checkbox"/> С ручным выключателем <input type="checkbox"/>				
Датчик для дистанционного индикатора положений и/или параллельной работы:				
Резисторный контактный ряд (P) <input type="checkbox"/>		ступеней резисторов x <input type="checkbox"/> Ω		
Резисторный контактный ряд (P) <input type="checkbox"/>		ступеней резисторов x <input type="checkbox"/> Ω		
Контактный ряд (K) <input type="checkbox"/> без перекрытия при перекл.		<input type="checkbox"/> С перекрытием при переключении		
Декадный контактный ряд (D) <input type="checkbox"/>		Контактный ряд - VCD – вывод(VCD) <input type="checkbox"/>		
Климатическое исполнение: Умеренный <input type="checkbox"/> Холодный <input checked="" type="checkbox"/> Тропический <input type="checkbox"/>				
Направление открывания дверцы привода: Левое <input checked="" type="checkbox"/> Правое <input type="checkbox"/>				
Надписи и таблички (язык): <u>Русский</u>				
Язык документации к комплектов: <u>Русский & украин.</u>				
Приводные валы	L _x = <u>1000</u> mm	a ₁ = <input type="checkbox"/> mm	c = <input type="checkbox"/> mm	располож. по черт. <input type="checkbox"/>
	L _B = <u>2300</u> mm	a ₂ = <input type="checkbox"/> mm	d = <input type="checkbox"/> mm	Чертеж № <input type="checkbox"/>
	L _B = <input type="checkbox"/> mm	b = <input type="checkbox"/> mm	α = <input type="checkbox"/> °	Вариант по черт. Чертеж № <input type="checkbox"/>
Дистанционный индикатор положения: Стандартный - цифровой с резисторным контактным рядом <input checked="" type="checkbox"/>				
Стрелочный <input type="checkbox"/> Вспомогательный тр-р: первич. напр. <input type="checkbox"/> V; Вторич. напр. <input type="checkbox"/> VDC				
Цифровой (с ВСД-код) <input type="checkbox"/> Измерит. преобразоват. <input type="checkbox"/> Вывод <input type="checkbox"/> mA, напр. питания 220 V AC				
Электронный регулятор напряжения/параллельная работа: Нестандартная поставка				
VC 100BU (MR) <input type="checkbox"/> Другая: <input type="checkbox"/>				

***Пожалуйста, обозначьте данные или отметьте «х» в соответствующих клетках!**

Примечания:

- Углубляя коробка с двухсторонними выходящими валами + защитный кожух на свободный вал

<p align="center">Спецификация для заказа моторного привода и принадлежностей</p>	<p align="center">Подпись заказчика / Дата</p> <p align="center"><i>04.04.2014.</i></p>
---	---

*Заказчик ИИИ КРТС
ИИИ ВР Байтало*