

Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-9»

«Расширение просек Ишимского ТПО  
Филиала АО «Тюменьэнерго» -  
«Тюменские распределительные сети»

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

«ВЛ-35 кВ Казанка-Усово Ишимское ТПО»  
СМУ-03-2018-ООС

Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей  
среды

ТОМ 5

Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-9»

«Расширение просек Ишимского ТПО  
Филиала АО «Тюменьэнерго» -  
«Тюменские распределительные сети»

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

«ВЛ-35 кВ Казанка-Усово Ишимское ТПО»  
СМУ-03-2018-ООС

Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей  
среды

ТОМ 5

Директор ООО «СМУ-9»

П.Ю. Сухачев

Тюмень, 2018 г.

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
		<b>Раздел 1. Пояснительная записка</b>	
Том 1	СМУ-03-2018-ПЗ	Общая пояснительная записка	ООО «СМУ-9»
		Приложения	ООО «СМУ-9»
		<b>Раздел 2. Проект полосы отвода</b>	ООО «СМУ-9»
Том 2	СМУ-03-2018-ППО	Проект полосы отвода	ООО «СМУ-9»
		<b>Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения</b>	ООО «СМУ-9»
Том 3	СМУ-03-2018-ТКР	ВЛ 35 кВ	ООО «СМУ-9»
		<b>Раздел 4. Проект организации строительства</b>	ООО «СМУ-9»
Том 4	СМУ-03-2018-ПОС	Проект организации строительства	ООО «СМУ-9»
		<b>Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды</b>	ООО «СМУ-9»
Том 5	СМУ-03-2018-ООС	Охрана окружающей среды	ООО «СМУ-9»
		<b>Раздел 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности</b>	ООО «СМУ-9»
Том 6	СМУ-03-2018-ПБ	Пожарная безопасность	ООО «СМУ-9»
		<b>Раздел 7. Смета на реконструкцию</b>	ООО «СМУ-9»
Том 7	СМУ-03-2018-СМ	Смета на реконструкцию	ООО «СМУ-9»
		<b>Раздел 8. Проект полосы отвода</b>	ООО «СМУ-9»
Том 8	СМУ-03-2018-РД	Рабочая документация	ООО «СМУ-9»

Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпис	Дата	Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды			
Индв. № подл.						СОСТАВ ПРОЕКТА	Стадия	Лист	Лист
								3	
							ООО «СМУ-9»		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

[illegible]

<b>Содержание</b> .....	2
1. Общая часть.....	4
1.1. Основание для разработки раздела.....	4
1.2. Краткие сведения о проектируемом объекте .....	5
1.3. Характер взаимодействия проектируемого объекта с окружающей средой.....	6
2. Оценка воздействия линейного объекта на земельные ресурсы.....	7
2.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта .....	7
2.2. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду 10	
2.3. Охрана земель от воздействия объекта.....	12
2.4. Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта 12	
3. Оценка воздействия линейного объекта на атмосферный воздух.....	14
3.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства .....	14
3.1.1. Расположение площадки проектируемого объекта.....	14
3.1.2. Рельеф .....	14
3.1.3. Климатические условия района расположения проектируемого предприятия.....	14
3.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ.....	16
3.2.1. Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы.....	16
3.3. Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях .....	19
3.4. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта .....	20
3.4.1. Оценка загрязняющих веществ по критерию Ф.....	20
3.4.2. Расчеты уровня загрязнения атмосферы .....	21
3.5. Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия.....	21
4. Оценка шумового воздействия линейного объекта на окружающую среду.....	23
5. Оценка воздействия линейного объекта на поверхностные и подземные воды.....	24
5.1. Принятые технические решения .....	24
5.2. Водоснабжение и водоотведение в период строительства .....	24
6. Оценка воздействия линейного объекта при складировании (утилизации) отходов промышленного производства.....	25
6.1. Общие сведения .....	25
6.2. Виды и количество отходов на проектируемом объекте .....	25
6.2.1.Характеристика предприятия как источника образования отходов .....	25
6.3. Расчет и обоснование объемов образования отходов.....	29
6.3.1. Период строительства .....	29
6.4. Оценка степени токсичности отходов проектируемого объекта .....	30
7. Оценка воздействия линейного объекта на растительный и животный мир и среды их обитания.....	32

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	<div>Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды</div> <div>Лист 5</div>

7.1.	Характеристика существующего состояния растительности и животного мира в районе размещения объекта .....	32
7.2.	Воздействие объекта на растительный и животный мир и среды их обитания.....	32
8.	Оценка воздействия линейного объекта при возникновении возможных аварийных ситуаций.....	34
9.	Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием линейного объекта.....	35
9.1.	Прогноз загрязнения воздуха в районе размещения проектируемого объекта.....	35
9.2.	Прогнозирование состояния поверхностных и подземных вод района расположения объекта.....	35
9.3.	Прогнозирование нарушения (загрязнения) территории и изменения характера землепользования в районе размещения проектируемого объекта .....	35
9.4.	Прогнозирование состояния растительного и животного мира и среды их обитания в районе размещения проектируемого объекта .....	35
10.	Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта.....	36
10.1.	Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам.....	36
10.1.1.	Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ и анализ	36
10.1.2.	Установление предельно-допустимых выбросов для предприятия на период строительства.....	37
10.2.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха.....	39
10.3.	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова .....	40
10.4.	Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах.....	40
10.5.	Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.....	40
10.6.	Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания .....	41
10.7.	Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках.....	41
10.7.1.	Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна.....	42
11.	7	
11.1.	Расчет компенсационных выплат за выбросы вредных веществ в атмосферу .....	47
11.2.	Расчет компенсационных выплат за размещение отходов.....	48
11.3.	Расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий по благоустройству и озеленению территории .....	48
12.	Используемая литература.....	49
	Приложения.....	51

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№							Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист 6
			Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпис	Дата		

## 1. Общая часть

### 1.1. Основание для разработки раздела

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» по объекту «Расширение просеки ВЛ-35 кВ Казанка-Усово Ишимское ТПО» разработан на основании:

- Технического задания, утвержденного заказчиком;
- Свидетельства о государственной регистрации права собственности. Объект: воздушная линия электропередач ВЛ-35 кВ «Казанка-Усово»;
- Технического паспорта ВЛ-35 кВ «Казанка-Усово»;
- Типовых требований к корпоративному стилю оформления объектов АО «Тюменьэнерго»;
- Исходные данные для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции АО «Тюменьэнерго»;
- Проектной документации по объекту «Расширение просеки ВЛ-35 кВ Казанка-Усово Ишимского ТПО», разработанного ООО «СМУ-9» в 2018 г.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95, пособия к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», Постановления Правительства от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также другими действующими нормами и правилами, регламентирующими его содержание, с целью обоснования экологической безопасности принятых проектных решений и разработки соответствующих природоохранных мероприятий.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		
						Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды				Лист
										7

## 1.2. Краткие сведения о проектируемом объекте

### Общие сведения о проектируемом объекте

Таблица №1

№ п/п	Наименование	Параметры, реквизиты и т.п.
1.	Наименование предприятия	ВЛ-35 кВ
2.	Местоположение предприятия	Тюменская область, Казанский, Сладковский район
3.	Почтовый адрес	Тюменская область, Казанский, Сладковский район
4.	Наименование и адрес генпроектировщика, телефон, телефакс	ООО «СМУ-9»
5.	Наименование заказчика	АО «Тюменьэнерго»
6.	Виды выпускаемой продукции	электроснабжение
7.	Начало строительства	2018 г.
8.	Сметная стоимость строительства тыс. руб	18856,56386

Данным проектом предусматривается расширение просеки ВЛ-35 кВ Казанка-Усово Ишимского ТПО.

Линейный объект ВЛ 35 кВ существующий - направление трассы, уклоны, а так же вертикальные отметки остаются неизменными.

Существующая ВЛ 35 кВ Казанка-Усово Ишимского ТПО проходит по территории Казанского и Сладковского района.

Протяженность ЛЭП, состоящих из 324 опор, составляет 56,5 км.

Протяженность ЛЭП – 56,5 км, в том числе:

- по территории Казанского района – 42,6 км
- по территории Сладковского района – 13,9 км

Трасса ВЛ проходит по эксплуатационным и защитным лесам и землям, относящимся к сельским поселениям, на территориях Казанского и Сладковского районов Тюменской области.

Проектируемая ширина просеки определяется данным проектом в соответствии с действующими нормативными документами.

Существующая ширина просеки не соответствует ПУЭ 7-е издание. Проектируемая ширина просеки определяется данным проектом в соответствии с действующими нормативными документами, на основании ПУЭ.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Интв.	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды					Лист
					8



Минимальная ширина просеки, на которой производится валка деревьев, соответствует охранной зоне линии электропередач. Для ВЛ-35 кВ охранный зона составляет 15 м от крайнего провода в обе стороны согласно ПУЭ 7-е издание. Ширина охранной зоны ЛЭП по проекту составляет от 33,2 до 40 м в зависимости от типа опор.

Расширение просеки по трассе ВЛ производится в границах полосы отвода.

Количество деревьев, подлежащих валке, определено с учетом, данным таксационных ведомостей участков, граничащих с линией электропередач, и составляет 14759 шт.

Расчистку территории выполняет комплексная бригада, в состав которой входят отдельные звенья по валке леса и разделке деловой древесины. Производство работ предусмотрено вести двумя бригадами. Временное электроснабжение предусматривается от передвижной дизельной электростанции ДЭС-100.

При производстве работ по расширению просеки рельеф на всем протяжении всей трассы остается без изменений.

Территория в необходимых границах расчищается от деревьев и кустарников.

### **1.3. Характер взаимодействия проектируемого объекта с окружающей средой**

Основному воздействию подвергнется воздушный бассейн и почвенно-растительный покров в период строительства и земельные ресурсы при размещении отходов.

Прямые воздействия на почвенно-растительный покров происходят только в период проведения работ по расширению просеки и выражаются в следующем:

- ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;
- нарушение защитных и регулирующих функций лесных насаждений при проведении работ по расширению просеки;
- захламление почв и водоемов отходами строительных материалов, мусором и др.;
- техногенные нарушения микрорельефа (рытвины, колеи, борозды и т.п.).

При снятии нагрузок на ландшафт (т.е. по окончании строительства) большая часть указанных выше нарушений должна быть устранена в ходе проводимых организационно-технических мероприятий.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды		Лист
											9

При проведении работ по расширению просеки воздействие на атмосферный воздух сопряжено со следующими видами работ:

- работы двигателей внутреннего сгорания эксплуатируемой строительной спецтехники;
- работы дизельной электростанции;
- работы бензопил.

Весь цикл строительства сопровождается эксплуатацией дорожно- транспортной техники. Потребность в строительных машинах и транспортных средствах определена на основе объемов работ. Эксплуатация дорожно-строительной техники и транспортных средств связана с загрязнением атмосферного воздуха отработанными газами автомашин и спецтехники в атмосферу поступают оксиды азота, углерода, серы, сажа, углеводороды.

При проведении порубочных работ бензопилами в атмосферный воздух поступают оксиды азота, углерода, серы, углеводороды (по бензину).

Автотранспорт, дорожно-строительная техника, бензопилы являются неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ.

При проведении строительных работ объем выбросов составит 556,21 т/п.с. загрязняющих веществ 9 наименований. Воздействие на атмосферный воздух не значительно.

При проведении работ по расширению просеки образуется 5 видов отходов 4 и 5 классов опасности. Норматив образования отходов составит 556,21 т/п.с. в том числе 4 класс опасности – 550,55 т/п.с, 5 класс опасности – 5,66 т/п.с.

## **2. Оценка воздействия линейного объекта на земельные ресурсы**

### **2.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта**

В административном отношении участок проектирования находится в Тюменской области в Казанском и Сладковском районах.

Трасса ВЛ проходит по эксплуатационным и защитным лесам и землям, относящимся к сельским поселениям.

Рельеф участка равнинный.

На участке проектирования инженерно-геологические изыскания не проводились.

Для разработки проекта была предоставлена топографическая съемка, выполненная заказчиком.

Оценка распределения земель района расширения просеки по категориям, угодьям, землевладельцам и землепользователям приведена в таблице 2.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	Взам. инв. №	Инд. № подл.	Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды		Лист
										10

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Изм.	Код	Лист	№док	Подпис	Дата

Таблица 2

Распределение земель, подлежащих отчуждению при строительстве объекта, по категориям, угодьям, землевладельцам и землепользователям (га)

наименование землепользователя	1	общая площадь		2	48,5	Лесничества Казанского и Сладковского районов
		пашня		3	4	
		сенокосы и пастбища		4	5	
		многолетние земли		5	6	
		приусадебные земли		6	7	
		мелиоративные земли		7	8	
		сады и огороды		8	9	
		Земли лесного фонда	всего	9	48,5	
			покрытые лесом	10	48,5	
			непокрытые лесом	11	-	
		земли городских и сельских поселений		12	-	
		земли	рекреационные	13	-	
			историко- культурного назначения	14	-	
			природоохранн ого назначения	15	-	
		древесно – кустарниковые насаждения		16	-	
		нарушение земли		17	-	
		болота		18	-	
		неудобия		19	-	
		территория занятая водой		20	-	
		прочие земли		21	-	

## 2.2. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

В административном отношении участок проектирования находится в Казанском и Сладковском районах Тюменской области.

Воздействие на земельные ресурсы в процессе строительства будет ограничено только в пределах территории производства работ.

При проведении строительных работ будет оказано кратковременное воздействие на земельные ресурсы.

В результате строительства земли не будут подвержены нарушению, затоплению, подтоплению или иссушению.

В состав работ, последовательно выполняемых при расширении просеки лесорастительной, входят:

- геодезическая разбивка полосы отвода под расширение просеки;
- устройство разделочных площадок;
- устройство трелевочного волока;
- валка леса бензомоторными пилами;
- обрубка сучьев топорами и обрезка бензомоторными пилами;
- трелевка хлыстов из полосы отвода на расстояние до 250 м трелевочным трактором на разделочные площадки;
- раскряжевка хлыстов на сортаменты бензомоторными пилами на разделочных площадках;
- штабелевка круглых лесоматериалов на разделочных площадках вручную;
- срезка кустарника и мелколесья бульдозером;
- удаление корней и кустов в специально отведенные места для последующей вывозки и захоронения;
- очистка полосы отвода от порубочных остатков;
- грубая планировка расчищенной полосы отвода.

В местах, где создается проезд для автомобильного и гусеничного транспорта, а также строительных машин, пни должны срезаться под уровень земли.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист 12
Интв.№под		Взам.инв.№		Подпись и дата			

вывозки и захоронения,	
<ul style="list-style-type: none"><li>- очистка полосы отвода от порубочных остатков;</li><li>- грубая планировка расчищенной полосы отвода.</li></ul>	
В местах, где создается проезд для автомобильного и гусеничного транспорта, а также строительных машин, пни должны срезаться под уровень земли.	

При наличии заболоченных мест, для проезда техники устраивать лежневые проезды с хворостяной выстилкой, в качестве которой использовать порубочные остатки.

Расширение трассы на заболоченных местах рекомендуется осуществлять в зимний период.

Все строительные работы выполняются на земельных участках, отводимых во временное пользование.

Интересы землевладельцев и землепользователей при отчуждении земли для строительства и эксплуатации объекта затронуты не будут.

При выполнении земляных работ и передвижении строительной техники произойдет нарушение рельефа и уплотнение грунта.

Площадь нарушения рельефа равна площади полосы отвода земель.

Расширение просеки по трассе ВЛ производится в границах полосы отвода, дополнительного отвода территории на период строительства не требуется.

Площадь территории в границах отвода –48,5 га.

Площадь, расчищаемая от кустарников и мелкоколесья –11,155 га.

Площадь, на которой производится валка деревьев –37,345 га.

**Ведомость потребности в земельных ресурсах при строительстве объектов жилищно-гражданского назначения**

**Таблица №3**

Отвод земель в постоянное пользование (га)					
Всего	в том числе				
	под здания и сооружения	улицы, парки, скверы, территория дворов и т.п.	дороги, линии коммуникаций	свалки для твердых бытовых отходов	прочие виды использования земель
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Изм. № подл.	Взам. инв. №
						Подпись и дата	

Отвод земель во временное пользование (га)				
Всего	в том числе			
	временные здания и сооружения при строительстве (базы механизации, бетонные заводы, склады и т.п.)	временные линейные сооружения (дороги, ЛЭП, трубопроводы и т.п.)	карьеры, отвалы вскрышных пород, склады почвенного слоя, свалки строительного мусора	прочие виды временного использования земель
7	8	9	10	11
48,5	-	-	-	48,5

\*- в границах расширения просеки

### **2.3. Охрана земель от воздействия объекта**

В районе проведения строительных работ особо охраняемых территорий и ценных объектов окружающей среды, земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного и историко-культурного назначения нет.

Таким образом, участок под проведение строительных работ находится вне пределов водоохранных зон и специальных мероприятий по охране земель не требуется.

### **2.4. Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта**

При проведении работ по расширению просеки охрана земельных ресурсов обеспечивается комплексом технических и технологических решений, с одной стороны уменьшающих степень отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров, с другой - обеспечивающие полное восстановление его природных функций.

По окончании строительных и земляных работ должна быть произведена уборка строительного мусора.

Строительный мусор должен складироваться в контейнеры на площадке для сбора мусора с последующим периодическим вывозом его на площадки ТБО.

Земляные работы вести в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения и фундаменты».

При производстве земляных работ необходимо руководствоваться СНиП III-4- 80 «Техника безопасности в строительстве» Москва, 1980 г. и «Правилами технической безопасности при строительстве магистральных трубопроводов» М., Недра, 1972г.

Взам.инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№подл.	

						Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	<i>Лист</i> 14
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата		

### 3. Оценка воздействия линейного объекта на атмосферный воздух

#### 3.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства

##### 3.1.1. Расположение площадки проектируемого объекта

В административном отношении участок проектирования находится в Казанском и Сладковском районах Тюменской области.

##### 3.1.2. Рельеф

Рельеф участка равнинный.

Коэффициент рельефа местности принимается 1.

##### 3.1.3. Климатические условия района расположения проектируемого предприятия

По климатическому районированию территории РФ площадка строительства относится к подрайону 1В (СНиП 23-01-99\*).

Климат Тюменской области определяется ее географическим положением и равнинностью рельефа. Открытость территории с севера и юга обуславливает беспрепятственное проникновение холодного арктического воздуха и сухого - из Казахстана и Средней Азии. Частая смена направлений ветра сопровождается резкими изменениями погоды, особенно весной и осенью. В целом, климат области типично континентальный, с теплым летом и суровой продолжительной зимой, с поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Место нахождения линейного объекта – Казанский, Сладковский район.

- Климатический район строительства 1В по СНиП 23-01-99.
- Средняя годовая температура воздуха 1,7 °С
- Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -38 °С
- Расчетное значение веса снегового покрова для III района по СНиП 2.01.07-85 - 1.8 кПа (180,0 кгс/м<sup>2</sup>).
- Нормативное значение ветрового давления для II района по СНиП 2.01.07-85 - 0,30 кПа (30кгс/м2).
- Зона влажности - нормальная
- Гололедный район - II.

Изм. №до	Подпись и дата	Взам. инв. №	<ul style="list-style-type: none"><li>- Климатический район строительства 1В по СНиП 23-01-99.</li><li>- Средняя годовая температура воздуха 1,7 °С</li><li>- Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -38 °С</li><li>- Расчетное значение веса снегового покрова для III района по СНиП 2.01.07-85 - 1.8 кПа (180,0 кгс/м<sup>2</sup>).</li><li>- Нормативное значение ветрового давления для II района по СНиП 2.01.07-85 - 0,30 кПа (30кгс/м2).</li><li>- Зона влажности - нормальная</li><li>- Гололедный район - II.</li></ul>					
						Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист	
Изм.	Код	Лист	№ док	Подпис	Дата			15

Среднегодовая сумма осадков составляет 449 мм, в том числе в теплый период года выпадает 342 мм, в холодный период 107 мм. Летние осадки часто имеют ливневый характер.

Средняя скорость ветра холодного периода составляет 3,9 м/сек.

Общие сведения о климатических условиях и состоянии воздушного бассейна района расположения проектируемого объекта приведены в таблице 4.

### Климатические характеристики района расположения объекта

**Таблица №4**

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
<b>1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
<b>Температурный режим:</b>		
средние температуры воздуха наиболее холодного месяца	°С	-17,4
средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца	°С	24
<b>Осадки:</b>		
среднее количество осадков за год	мм	449
<b>Ветровой режим:</b>		
средняя повторяемость направлений ветра	%	
С	«	11
СВ	«	7
В	«	6
ЮВ	«	10
Ю	«	14
ЮЗ	«	23
З	«	15
СЗ	«	13
средняя скорость ветра по направлениям (роза ветров)		
С	м/с	2,7
СВ	«	2,6
В	«	2,6
ЮВ	«	3,0
Ю	«	3,1
ЮЗ	«	3,3
З	«	3,5
СЗ	«	3,4
- максимальная из средних скорость ветра	м/с	3,9
- наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного района составляет 5% (U).	м/с	9,0

Инд. №подл.	Взам. инв. №
	Подпись и дата



### 3.2.1. Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы

6001. Выхлопные трубы ДСМ. Загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды (по керосину).

6002. Работа бензопил. Бензопила «STIHL» - 4шт. Загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды (по керосину).

Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессе проведения строительных работ, нормативы по ним и классы опасности приведены в таблице 5.

**Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессе**

**Таблица №5**

Вещество		Использ. критерии	Значение критерия, мг/м3	Класс опасности	Выброс ве- щества, г/с	Выброс вещества, т/год
Код	Наименование					
1	2	3	4	5	6	7
301	Азота диоксид	ПДК м/р	0,2000	3	0,150945	4,293499
304	Азота оксид	ПДК м/р	0,4000	3	0,024529	0,697694
328	Сажа	ПДК м/р	0,1500	3	0,017467	0,756598
330	Серы диоксид	ПДК м/р	0,5000	3	0,041278	0,572569
337	Углерод оксид	ПДК м/р	5,0000	4	0,152526	4,606850
703	Бензапирен	ПДК с/с	0,000001	1	9,52E-08	3,48E-07
1325	Формальдегид	ПДК м/р	0,035	2	0,000952	0,003161
2704	Бензин	ПДК м/р	5,0000	4	0,000233	0,001701
2732	Керосин	ОБУВ	1,2000	-	0,041059	1,188308
Всего веществ: 9					0,428989	12,120380
в том числе твердых: 1					0,017467	0,756598
жидких/газообразных: 8					0,411522	11,363783
Группы веществ, обладающих эффектом суммации:						
6009	Азота-диоксид, серы диоксид				0,192223	4,866068

Коды, ПДКм.р. (ОБУВ) и классы опасности загрязняющих веществ приняты согласно (19).

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу в процессе проведения строительных работ приведены в таблице 6.

Расчет массы выбросов вредных веществ при проведении строительных работ представлены в Приложении 1.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	Взам. инв. №
						Подпись и дата
						Инд. № подл.

Таблица 6

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

1	Источники выделения загрязняющих веществ			Источники выброса загрязняющих веществ					Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса				Координаты на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м			Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ	
	Наименование	Кол-во, шт	К-во часов работы в год	наименование	кол-во, шт.	номер на карте-схеме	высота, м	диаметр устья, м	скорость, м/с	объем, м³/с	температура, °C	X₁	Y₁	X₂	Y₂			Код	Наименование	г/с	т/год		
Период строительства																							
Выхлопные трубы ДСМ	ДСМ	2	15987	Неорганизованный источник	2	6001	5	-	-	-	18,2	232,0	68,0	-250,0	-80,0	61	301	Диоксид азота	0,065585	4,010040			
																	304	Оксид азота	0,010658	0,651632			
																	328	Сажа	0,013499	0,743952			
																	330	Диоксид серы	0,007924	0,461773			
																	337	Оксид углерода	0,063748	4,299717			
Работа бензопил	Бензопила "Г	4	6076,2	Неорганизованный источник	4	6002	5	-	-	-	18,2	232,0	68,0	-250,0	-80,0	61	2732	Углеводороды (по керосину)	0,018043	1,112434			
																	301	Диоксид азота	0,000027	0,000194			
																	304	Оксид азота	0,000004	0,000032			
																	330	Диоксид серы	0,000020	0,000146			
																	337	Оксид углерода	0,002667	0,019444			
Передвижная ДЭС	ДЭС-100	1	1906	Организованный источник	1	1	4	0,05	-	0,264512	450	-158	-30	-158	-30	-	2704	Углеводороды (по бензину)	0,000233	0,001701			
																	301	Диоксид азота	0,085333	0,283264			
																	304	Оксид азота	0,013867	0,046030			
																	328	Сажа	0,003968	0,012646			
																	330	Диоксид серы	0,033333	0,110650			
																	337	Оксид углерода	0,086111	0,287690			
																	703	Бенз(а)пирен	9,52Е-08	3,48Е-07			
																1325	Формальдегид	0,000952	0,003161				
																2732	Углеводороды (по керосину)	0,023016	0,075874				

Для второго и третьего режимов, в связи с незначительным количеством загрязняющих веществ, мероприятий не предусматривается.

### 3.4. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта

### 3.4.1. Оценка загрязняющих веществ по критерию Ф

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводится только на период проведения строительных работ.

Расчет рассеивания от выбросов объекта целесообразно проводить для тех загрязняющих веществ, для которых согласно ОНД-86 (п.5.21), соблюдается неравенство:

$$\text{Gi/ ПДК}_{\text{мр}} > \Phi,$$

где  $G_i$ — суммарное значение выброса  $i$ -го вещества от всех источников загрязнения, г/с;

ПДК<sub>мр</sub> — максимальная разовая предельно-допустимая концентрация *i*-го вещества, мг/м<sup>3</sup>;

$\Phi$  — критерий  $\Phi$ ,

$$\Phi=0,01 \text{ Н\textsubscript{и} при Н\textsubscript{и} > 10\text{м}, \Phi=0,1 \text{ при Н\textsubscript{и} < Ю\textsubscript{м},}$$

$H_i$  — средневзвешенная высота источников выбросов  $i$ -го вещества, м; определяется по формуле:  $n$

$$H_i = \sum_{j=1}^n G_{ij}/G_i H_j$$

где  $H_j$  — высота  $j$ -го источника, м;

$G_{ij}$ — значение выброса  $i$ -го вещества из  $j$ -го источника.

Результаты оценки загрязняющих веществ по критерию  $\Phi$  на период проведения строительных работ представлены в таблице 7.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №						
							Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист
Изм	Код	Лист	№ док	Подпис	Дата			21

Результаты расчета критерия «Ф» на период строительства

Таблица №7

Вещество		G, г/с	H, м	ПДКм/р (ОБУВ), мг/м3	G/ПДК	Критерий Ф	Расчетные приземные концентрации в р.т., д.ПДК
Код	Наименование						
1	2	3	4	5	6	7	8
301	Азота диоксид	0,150945	4,67	0,2000	0,75472	0,1	расчет целесообразен
304	Азота оксид	0,024529	4,67	0,4000	0,06132	0,1	расчет нецелесообразен
328	Сажа	0,017467	4,5	0,1500	0,11645	0,1	расчет целесообразен
330	Серы диоксид	0,041278	4,67	0,5000	0,08256	0,1	расчет нецелесообразен
337	Углерод оксид	0,152526	4,67	5,0000	0,03051	0,1	расчет нецелесообразен
703	Бенз(а)пирен	9,52E-08	4	0,000001	0,09524	0,1	расчет нецелесообразен
1325	Формальдегид	0,000952	4	0,0350	0,02721	0,1	расчет нецелесообразен
2704	Бензин	0,000233	5	5,0000	0,00005	0,1	расчет нецелесообразен
2732	Керосин	0,041059	4,5	1,2000	0,03422	0,1	расчет нецелесообразен

На втором этапе проводятся расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

### 3.4.2. Расчеты уровня загрязнения атмосферы

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере произведен по программе «УПРЗА-ЭКОЛОГ» (версия 3.00).

Для расчета рассеивания на период строительства принята расчетная площадка размером 500х300м с шагом по оси X=20м и по оси Y=20м (см. Приложение 1). За расчетные точки приняты: т.1 - на границе рассматриваемой строительной площадки с юго-западной стороны с координатами X=-250м и Y=-80м, т.2 - на границе рассматриваемой строительной площадки с северо-восточной стороны с координатами X=232м и Y=68м.

Расчет рассеивания проведен для «нормально» неблагоприятных метеоусловий и представлен в одном варианте.

1 вариант расчета. Период строительства (см. Приложение 2).

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			



### 5.1. Принятые технические решения

При эксплуатации проектируемого объекта производственные и бытовые стоки не образуются, поэтому воздействие объекта на водные ресурсы отсутствует.

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.

Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.

Машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах.

На строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных целей допускается использовать пункты питания.

В качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие безалкогольные напитки с учетом особенностей и привычек местного населения.

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 1,5л зимой; 3,0 - 3,5л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 град. С и не выше 20 град. С.

Воду на питьевые нужды использовать привозную бутилированную в пластиковых емкостях, сертифицированную.

Вода должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчетный расход воды на производственные нужды составляет 0,03л/с.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет 17,2л/с.



## 6. Оценка воздействия линейного объекта при складировании (утилизации) отходов промышленного производства

### 6.1. Общие сведения

Раздел «Отходы производства» разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды», статьей 7, 45, 54, 70, Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», «Сборником нормативно- методических документов по управлению отходами» и др. Учету подлежат все виды отходов.

При проектировании, строительстве, а в дальнейшем и при эксплуатации, одной из главных задач является выбор более совершенных и экологически безопасных методов обработки, утилизации и уничтожения отходов с учетом их особенностей.

Проектом предусмотрены надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей природной среды, меры по обращению с отходами: осуществляется отдельный сбор образующихся отходов по их видам и классам опасности с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку и последующее размещение; обеспечиваются условия при которых отходы не оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье окружающих при временном накоплении отходов на промплощадке.

Класс опасности отходов определен согласно ФККО.

При проведении работ по расширению просеки образуется 5 видов отходов 4 и 5 классов опасности. Норматив образования отходов составит 556,21 т/п.с, в том числе 4 класс опасности – 550,55 т/п.с, 5 класс опасности –5,66 т/п.с.

### 6.2. Виды и количество отходов на проектируемом объекте

#### 6.2.1. Характеристика предприятия как источника образования отходов

При проведении работ по расширению просеки будут образовываться отходы в процессе производства строительных работ и жизнедеятельности рабочих на стройплощадке:

- в процессе жизнедеятельности рабочих в отход поступает мусор от бытовых помещений (4 класс опасности);
- в процессе вырубки зеленых насаждений, обрезки сучьев образуются отходы коры (4 класс опасности), древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные (5 класс опасности), отходы сучьев, ветвей от лесоразработок (5 класс опасности).

Перечень, характеристика и объемы отходов, образующихся при проведении строительных работ, приведены в таблице 8.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	<b>6.2.1. Характеристика предприятия как источника образования отходов</b>	
									При проведении работ по расширению просеки будут образовываться отходы в процессе производства строительных работ и жизнедеятельности рабочих на стройплощадке:	
									<ul style="list-style-type: none"><li>- в процессе жизнедеятельности рабочих в отход поступает мусор от бытовых помещений (4 класс опасности);</li><li>- в процессе вырубки зеленых насаждений, обрезки сучьев образуются отходы коры (4 класс опасности), древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные (5 класс опасности), отходы сучьев, ветвей от лесоразработок (5 класс опасности).</li></ul>	
Перечень, характеристика и объемы отходов, образующихся при проведении строительных работ, приведены в таблице 8.										
						Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды				Лист 25

# Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на объекте

Таблица №8

Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на объекте													Таблица №8			
Изм.	Кол	Лист	Медок	Подпис	Дата	Код отходов	Наименование отходов	Класс опасности		Место образования отходов (производство, цех, технологический процесс, установка)	Физико-химич. характеристики отходов		Количество отходов (всего), (т/год)	Использование отходов		Способ удаления складирования отходов
								По ФККО	По СП 2.1.7.1386--03		Физическая характеристика	Содержание основных компонентов %		Передано предприятиям, (т/год)	Заскладировано в накопителях, на полигонах (т/га)	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						9120040001004	Мусор от бытовых помещений, организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	4	4	В процессе жизнедеятельности рабочих	бумага, картон -30,8% пищ. отходы-30,7% древесина-2,9% текстиль-8,5% полимерные материалы-5% лом черных металлов-0,5% лом цветных металлов-4,5% стекло-5,6% камни, керамика-1,4% кожа, резина-1,3% отсев менее 16мм-8,8%	Целлюлоза-33,7% Органические вещества-30,7% Хлопок-8,5% Полимерные материалы-5,0% С-0,06% Fe-0.4 F <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -0.04% Медь-0,27% Цинк-0,18% Алюминий-4,05% Стекло-5,6% Камни, керамика-1,4% Кожа, синтетический каучук-1,3% Отсев менее 16мм-8,8%	2,2	-	2,2	Вывозится на полигон ТБО
						1711010101004	Отходы коры	4	4	Рубка деревьев	Древесина 100%	Клетчатка (целлюлоза)-58% Вода-20% Пентоза-17% Лигнин-3% Воск (липиды)-1% Жир растительный-1%	351,54	-	351,54	Измельчаются и захороняются на территории просеки
Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды																

Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на объекте

Код отходов	Наименование отходов	Класс опасности		Место образования отходов (производство, цех, технологический процесс, установка)	Физико-химич. характеристики отходов		Количество отходов (всего), (т/год)	Использование отходов		Способ удаления складирования отходов
		По ФККО	По СП 2.1.7.1386-03		Физическая характеристика	Содержание основных компонентов %		Передано предприятиям, (т/год)	Заскладировано в накопителях, на полигонах (т/га)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1711200001005	Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные	5	4	Рубка деревьев	Древесина-100%	Клетчатка (целлюлоза)-58% Вода-20% Пентоза-2% Лигнин-18% Воск (липиды)-1% Жир растительный-1%	1255,49		1255,49	Измечаются и захороняются на территории просеки
1730010101005	Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок	5	4	Обрезка сучьев	Древесина-100%	Клетчатка (целлюлоза)-58% Вода-20% Пентоза-17% Лигнин-3% Воск (липиды)-1% Жир растительный-1%	878,85		878,85	Измечаются и захороняются на территории просеки
Итого:							2488,08	-	2488,08	

Примечание: Проектное предложение по классу опасности отхода согласно СП 2 1.7.1386-03 (по мере образования класс опасности отхода должен быть подтвержден расчетными или экспериментальными методами специализированной организацией, имеющей соответствующие сертификаты). Санитарные правила СП 2.1.7.1386-03 согласно п. 1.3 не распространяются на радиоактивные, взрыво- и пожароопасные отходы, а также отходы способные вызвать инфекционные заболевания

### 6.3. Расчет и обоснование объемов образования отходов

#### 6.3.1. Период строительства

Нормы образования отходов приняты согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустраняемых потерь и отходов материалов в строительстве», Москва, 2004год (32).

912 004 00 01 00 4. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Расчет норматива образования ТБО от рабочих принят в соответствии с (28).

Кол-во рабочих, чел	Норма образования ТБО (на 1 чел.), кг/год	Количество образования ТБО, кг/п.с.
32	50	1600

171 101 01 01 00 4. Отходы коры

Расчет норматива образования отходов принят в соответствии с (26).

Срубленная древесина, м <sup>3</sup>	Норма образования отхода, %	Количество образования малоценной древесины, т/п.с
25110,061	4	351,54

171 120 00 01 00 5. Древесные отходы из натуральной чистой древесины не-сортированные

Расчет норматива образования отходов принят в соответствии с (26).

Срубленная древесина, м <sup>3</sup>	Норма образования отхода, %	Количество образования малоценной древесины, т/п.с
25110,061	11	816,07

Срубленная древесина, м <sup>3</sup>	Норма образования отхода, %	Количество образования отходов раскряжевки, т/п.с
25110,061	5	439,42

173 001 01 01 00 5. Отходы сучьев, ветвей от лесоработок Расчет норматива образования отходов принят в соответствии с (26).

Срубленная древесина, м <sup>3</sup>	Норма образования отхода, %	Количество образования сучьев, т/п.с
25110,061	10	878,85

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

### 6.3. Оценка степени токсичности отходов проектируемого объекта

При проведении строительных работ будет образовываться 5 видов отходов. Анализ физико-химических свойств образующихся отходов приведен ниже. Три вида отходов 5 класса опасности характеризуются следующими опасными свойствами:

№ п/п	Наименование отхода	Код отхода	Опасные свойства
1	Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные	171 120 00 01 00 5	не установлены
2	Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок	173 001 01 01 00 5	не установлены
3	Отходы корчевания пней	173 001 02 01 00 5	не установлены

Два вида отходов 4 класса опасности характеризуются следующими опасными свойствами:

№ п/п	Наименование отхода	Код отхода	Опасные свойства
1	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	912 004 00 01 00 4	не установлены
2	Отходы коры	171 101 01 01 00 4	не установлены

Для пяти видов отходов опасные свойства не установлены.

Класс опасности и опасные свойства отходов приняты в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом МПР России от 02.12.2002 N786, зарегистрированным Минюстом России 09.01.2003 per. N 4107 (37).

Система классификации отходов использует определение термина «опасные отходы» в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» (3).

В перечень опасных отходов включены отходы, обладающие хотя бы одним из опасных свойств:

- токсичность;
- взрывоопасность;
- пожароопасность;
- высокая реакционная способность;
- - содержание возбудителей инфекционных болезней.

Определения опасных свойств отходов, принимаемых данной системой классификации, согласованы с определениями, принятыми Базельской конвенцией, и действующими в Российской Федерации нормативными документами.

Изм. Кол. Лист № док Подпис Дата	Взам. инв. №
	Подпись и дата
	Изм. Кол. Лист № док Подпис Дата





## 8. Оценка воздействия линейного объекта при возникновении возможных аварийных ситуаций

Техническими решениями и организационными мероприятиями, предусмотренными в проекте, возможные воздействия на окружающую среду в процессе строительства сведены к минимуму. Проектные решения обеспечивают надежную безаварийную работу технологических объектов в течение всего периода строительства и эксплуатации.

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№							Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист
										32
			Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпис	Дата		



## 9. Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием линейного объекта

### 9.1. Прогноз загрязнения воздуха в районе размещения проектируемого объекта

Проектная оценка выбросов загрязняющих веществ при строительстве и эксплуатации объекта показала, что его размещение в данном районе не окажет существенного влияния на состояние атмосферного воздуха.

### 9.2. Прогнозирование состояния поверхностных и подземных вод района расположения объекта

Проектные решения таковы, что строительство и эксплуатация объекта не окажут влияния на состояние поверхностных и подземных вод в данном районе.

### 9.3. Прогнозирование нарушения (загрязнения) территории и изменения характера землепользования в районе размещения проектируемого объекта

Проектные решения таковы, что строительство и эксплуатация объекта не приведут к нарушению территории и изменению характера землепользования в данном районе.

### 9.4. Прогнозирование состояния растительного и животного мира и среды их обитания в районе размещения проектируемого объекта

Проектные решения таковы, что строительство и эксплуатация объекта не окажут отрицательного воздействия на растительный и животный мир и среды их обитания в данном районе.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист
							33
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата		

**10. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта**

**10.1. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам**

**10.1.1. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ и анализ**

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период проведения строительных работ представлен в таблице 9.

**Результаты расчета рассеивания на период строительства**

**Таблица №9**

Вещество		Критерии качества атмосферного воздуха	Расчетные приземные концентрации в расчетных точках
Код	Наименование	ПДКм/р, мг/м3	д. ПДК
1	2	3	4
301	Азота диоксид	0,2000	0,26 (р.т.2), 0,35 (р.т.1)
304	Азота оксид	0,4000	0,02 (р.т.2), 0,03 (р.т.1)
328	Сажа	0,1500	0,06 (р.т.1,2)
330	Серы диоксид	0,5000	0,02 (р.т.2), 0,05 (р.т.1)
337	Углерод оксид	5,0000	Расчет нецелесообразен
703	Бенз(а)пирен	0,000001 (ПДКс/с)	Расчет нецелесообразен
1325	Формальдегид	0,0350	Расчет нецелесообразен
2704	Бензин	5,0000	Расчет нецелесообразен
2732	Керосин	1,2000	Расчет нецелесообразен

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что при проведении работ по расширению просеки на границе строительной площадки уровень загрязнения атмосферного воздуха по всем загрязняющим веществам не превысит 1 ПДКм.р (ОБУВ).

Таким образом, проведение строительных работ на данной территории не окажет особого неблагоприятного воздействия на состояние атмосферы

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпис	Дата
Интв.№подл.	Взам.инв.№	Подпись и дата			

### 10.1.2. Установление предельно-допустимых выбросов для предприятия на период строительства

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период строительства представлены в приложении 1.

Общий объем выбросов за период строительства 9 месяцев составит 556,21 п./с.

Выбросы вредных веществ в атмосферу в процессе строительства не совпадают по времени и предлагаются в качестве нормативов ПДВ (ВСВ). Предложения по нормативам ПДВ (ВСВ) на период проведения строительных работ приведены в таблице 10.

#### Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию на период строительства

Таблица №10

Наименование источника выброса	Номер источника а выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ		Год достижения ПДВ
		на 2018г.		
		г/с	т/год	
1	2	3	4	5
301 Диоксид азота				
Организованные источники				
Передвижная ДЭС	1	0,085333	0,283264	2018
Итого по организованным:		0,085333	0,283264	
Неорганизованные источники				
Выхлопные трубы ДСМ	6001	0,065585	4,010040	2018
Работа бензопил	6002	0,000027	0,000194	2018
Итого по неорганизованным:		0,065612	4,010235	
Итого по предприятию:		0,150945	4,293499	
304 Оксид азота				
Организованные источники				
Передвижная ДЭС	1	0,013867	0,046030	2018
Итого по организованным:		0,013867	0,046030	
Неорганизованные источники				
Выхлопные трубы ДСМ	6001	0,010658	0,651632	2018
Работа бензопил	6002	0,000004	0,000032	2018
Итого по неорганизованным:		0,010662	0,651663	
Итого по предприятию:		0,024529	0,697694	
328 Сажа				
Организованные источники				
Передвижная ДЭС	1	0,003968	0,012646	2018
Итого по организованным:		0,003968	0,012646	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата
Интв. №подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата			

						Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды
Изм.	Код.	Лист	№ док.	Подпис	Дата	

Итого по неорганизованным:	0,018043	1,112434	
Итого по предприятию:	0,041059	1,188308	
Всего веществ: 9	0,428989	12,120380	
в том числе твердых: 1	0,017467	0,756598	
жидких/газообразных: 8	0,411522	11,363783	

## 10.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Период строительства.

При выполнении строительных работ основную массу выбросов загрязняющих веществ вносит строительная техника и передвижной транспорт. Поэтому мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ относятся к транспорту и строительной технике.

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техники, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств, строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;
- запрет на использование техники, не задействованной в технологии строительства с работающими двигателями в ночное время;
- заправка и ремонт техники на специально отведенных площадках;
- движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.

С целью максимального уменьшения влияния на окружающую среду все строительные работы должны производиться исключительно в пределах полосы отвода при соблюдении требований СНиП III-4-80\* «Техника безопасности в строительстве», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (ч. 1 Общие требования), соблюдая технологии и обеспечивая качество выполняемых работ, исключаящее переделки.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата
Интв.	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

### 10.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Для снижения степени воздействия на состояние земель отводимой территории предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- производство работ строго в пределах территории отвода;
- устройство организованных подъездов к площадке для тяжелой строительной техники;
- применение строительных материалов и техники, соответствующих современным экологическим требованиям;
- проведение надлежащей системы сбора, хранения и удаления образующихся отходов.

### 10.4. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах

Для снижения воздействия и возможного загрязнения подземных вод проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- предусмотрены системы сбора, хранения и удаления образующихся отходов;
- все временные сооружения выполняются из высокопрочных материалов и конструкций и имеют продолжительный срок службы;
- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для производства СМР;
- движение техники строго в границах отведенного участка.

Сброс сточных вод в водные объекты - отсутствует, поэтому предусмотренные проектные решения позволяют предотвратить и минимизировать воздействие на водные ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.

### 10.5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Образовавшиеся отходы производства и потребления в процессе строительства накапливаются в местах временного хранения на территории проектируемых объектов, а затем передаются на утилизацию и переработку, или вывозятся на полигон ТБО для окончательного размещения.

Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№подл.

						Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпис	Дата		38

Мусор от бытовых помещений поступает в контейнер-накопитель объемом 0,75м3, а затем вывозится на полигон ТБО.

Древесные отходы, отходы коры, сучьев, ветвей и отходы корчевания пней измельчаются и захороняются на территории просеки.

#### **10.6. Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания**

Охрана растительности и животного мира заключается, прежде всего, в сохранении условий произрастания растений и среды обитания животных. Исходя из этого, все мероприятия, направленные на снижение антропогенной нагрузки, в том числе загрязнения воздуха, поверхностных вод и почвы, а также на минимизацию изъятия земель, так или иначе, способствуют сохранению растительных сообществ и представителей животного мира.

Данным проектом предусматривается ряд мероприятий, направленных на предотвращение возникновения отрицательного воздействия на растительный и животный мир:

- сведение к минимуму изъятие земель и строгое соблюдение границ территории, отведённой под строительство;
- исключение забора воды и открытого попадания сточных вод в водоемы;
- сохранение плодородного слоя почвы;
- борьбу с браконьерством путем запрета привоза и хранения огнестрельного оружия, самодельных устройств;
- исключение пребывания работников за пределами стройплощадок;
- запрет ввоза и содержания собак на производственных площадках;
- осуществление движения всех видов транспортных средств только в пределах организованного проезда;
- надлежащее обустройство мест хранения техники, не допускающих утечек и загрязнения природных сред нефтепродуктами;
- соблюдение мер пожарной безопасности в процессе проводимых работ;
- размещение отходов с условием соблюдения технологий, гарантирующих предотвращение загрязнения природных сред.

Изм. №подл. Подпись и дата Взам. инв. №

# **10.7. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках**

Система производственного экологического мониторинга (ПЭМ) - это информационно-измерительная система регулярных наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей природной среды на территории предприятия и в зоне его воздействия.

В соответствии со своим назначением система ПЭМ обеспечивает:

- сбор информации, создание и ведение баз данных об источниках выбросов, сбросов, отходов, состоянии и загрязнении компонентов природной среды;
- контроль оказываемого воздействия установленным нормам ПДВ (ВСВ), ПДС, лимитов размещения отходов производства и потребления;
- формирование комплексной оценки экологического состояния природной среды при эксплуатации предприятия;
- анализ текущей экологической обстановки и прогнозирование динамики ее развития в процессе последующей деятельности;
- ведение и оформление отчетной природоохранной документации в установленной форме.

В рамках ПЭМ контроль должен осуществляться по следующим направлениям:

- атмосферный воздух;
- поверхностные и подземные воды;
- почвенный покров и грунты;
- обращение с отходами.

Методами локального экологического контроля являются визуальный, инструментальный и расчетный.

Визуальный метод контролирования заключается в осмотре территории и отдельных сред без применения специализированных измерительных средств, в проверке соблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности.

Инструментальный контроль осуществляется путем прямых замеров параметров источников выбросов (сбросов), видов и количества выбрасываемых (сбрасываемых) вредностей с помощью специализированной аналитической аппаратуры.

Контроль может выполняться как собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций по договору.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист
										40



В случае выявления превышения природоохранных нормативов принимаются меры по их устранению в кратчайшие сроки вплоть до остановки производства.

Производственный контроль за охраной природы осуществляют специализированные подразделения предприятий или централизованных внутриведомственных служб на основе нормативно-технической документации, разработанной предприятием, утвержденной министерствами и ведомствами и согласованной с Госкомприродой.

При контроле выбросов в атмосферу используются следующие методы.

1. Инструментальный метод. основан на применении автоматических газоанализаторов, непрерывно измеряющих концентрации ЗВ в выбросах контролируемых источников.

2. Инструментально-лабораторный метод. основан на отборе проб отходящих газов из контролируемых источников с последующим их анализом в химических лабораториях и на автоматических и полуавтоматических приборах.

3. Индикаторный метод. Основан на использовании селективных индикаторных элементов (колористических трубок), изменяющих свою окраску в зависимости от концентрации ЗВ в отбираемой пробе газа.

4. Расчетный метод. Основан на определении массовых выбросов ЗВ по данным о составе исходного сырья и топлива, технологическом режиме и т.п.

5. Метод контроля выбросов по результатам анализа фактического загрязнения атмосферы. основан на определении фактических уровней загрязненности воздуха выбросами предприятия за его пределами и последующем их сравнении с эталонными (с учетом направления и скорости ветра).

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов (ПДВ и ВСВ) подразделяются на 2 вида:

- контроль непосредственно на источниках;
- контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки).

Первый вид контроля предназначен для источников с организованным выбросом, второй - для источников с неорганизованным выбросом и для определенных типов источников с организованным выбросом.

При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов определяются категории источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества, т. Е. категория устанавливается для сочетания «источник - вредное (загрязняющее) вещество» для каждого k-го источника и каждого выбрасываемого им j-го вредного вещества.

При определении категории выбросов рассчитываются параметры  $\Phi_{kj}$  и  $Q_{kj}$ , характеризующие влияние выброса j-го вещества из k-го источника выбросов на загрязнение воздуха прилегающих к предприятию территорий, по формулам

$$\Phi_{kj} = \frac{M_{kj}}{ПДК_j \cdot H_k} \cdot \frac{100}{100 - КПД_{kj}}$$

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	<p>При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов определяются категории источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества, т. Е. категория устанавливается для сочетания «источник - вредное (загрязняющее) вещество» для каждого k-го источника и каждого выбрасываемого им j-го вредного вещества.</p> <p>При определении категории выбросов рассчитываются параметры <math>\Phi_{kj}</math> и <math>Q_{kj}</math>, характеризующие влияние выброса j-го вещества из k-го источника выбросов на загрязнение воздуха прилегающих к предприятию территорий, по формулам</p> $\Phi_{kj} = \frac{M_{kj}}{ПДК_j \cdot H_k} \cdot \frac{100}{100 - КПД_{kj}}$										
						Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды										Лист
																42

$$Q_{kj} = q_{kj} \cdot \frac{100}{100 - КПД_{kj}}$$

где:  $M_{kj}$  (г/с) - величина выброса j-го вещества из k-го ИЗА;

ПДК (мг/м<sup>3</sup>) - максимальная разовая предельно допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе населенных мест (а при ее отсутствии другие действующие критерии качества воздуха);

$Q_{kj}$  (в долях ПДЮ) - максимальная по метеоусловиям (скоростям и направлениям ветра) расчетная приземная концентрация данного j-го вещества, создаваемая выбросом из рассматриваемого (k-го) источника на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) или ближайшей жилой застройки;

КПД^ (%) - средний эксплуатационный коэффициент полезного действия пылегазоочистного оборудования, установленного на k-м ИЗА при улавливании j-го вредного вещества;

$H_k$ (м) - высота k-го источника.

Примечание.

В случае, если все источники на предприятии являются наземными и низкими, т. Е. высота выброса не превышает 10 м (выбросы могут быть как организованными так и неорганизованными), значение  $H_k$  принимается равным фактической высоте выброса.  $H_k = 2$  м при ее высоте менее 2 м.

Определение категории «источник - загрязняющее вещество» проводится исходя из следующих условий:

1 категория - одновременно выполняются неравенства:  $O_{kj} > 0,001$ ;  $Q_{kj} > 0,5$

2 категория - одновременно выполняются неравенства:  $\Phi^{\wedge} > 0,001$ ;  $Q_{kj} < 0,5$

и для рассматриваемого источника разработаны мероприятия по сокращению выбросов данного вещества в атмосферу.

3 категория - одновременно выполняются неравенства:  $\Phi^{\wedge} > 0,001$ ;  $Q_{kj} < 0,5$

и за норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее положение.

4 категория - одновременно выполняются неравенства:  $O_{kj} < 0,001$ ;  $Q_{kj} < 0,5$

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата
Интв. №	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

Исходя из определенной категории сочетания «источник - загрязняющее вещество» устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов (ПДВ и ВСВ):

- 1 категория - 1 раз в квартал;
- 2 категория - 2 раза в год;
- 3 категория - 1 раз в год;
- 4 категория - 1 раз в 5 лет.

Для неорганизованных источников в настоящее время не существует единой методики определения мест измерения параметров газовой воздушных потоков, поэтому, для контроля за соблюдением норм допустимых выбросов от каждого источника по каждому веществу целесообразно применять расчетный метод. Инструментальный контроль проводится для организованных источников выбросов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист 45	
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса

Таблица №11

Наименование источника выброса	Номер источника выброса	Выбрасываемое вещество		ПДВ, г/с	Значения параметров		Категория предп.	Период-ть контроля	Методика проведения контроля
		код	наименование		Ф	Q			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Период строительства									
Выхлопные трубы ДСМ	6001	301	Диоксид азота	0,0655 85	0,0655 85	<0, 1	III	1 раз в год	Расчетный
		304	Оксид азота	0,0106 58	0,0053 29	<0, 1	III	1 раз в год	Расчетный
		328	Сажа	0,0134 99	0,0179 99	<0, 1	III	1 раз в год	Расчетный
		330	Диоксид серы	0,0079 24	0,0031 70	<0, 1	III	1 раз в год	Расчетный
		337	Оксид углерода	0,0637 48	0,0025 50	<0, 1	III	1 раз в год	Расчетный
		273 2	Углеводороды (по керосину)	0,0180 43	0,0030 07	<0, 1	III	1 раз в год	Расчетный
Работа бензопил	6002	301	Диоксид азота	0,0000 27	0,0000 27	<0, 1	IV	1 раз в 5 лет	Расчетный
		304	Оксид азота	0,0000 04	0,0000 02	<0, 1	IV	1 раз в 5 лет	Расчетный
		330	Диоксид серы	0,0000 20	0,0000 08	<0, 1	IV	1 раз в 5 лет	Расчетный
		337	Оксид углерода	0,0026 67	0,0001 07	<0, 1	IV	1 раз в 5 лет	Расчетный
		270 4	Углеводороды (по бензину)	0,0002 33	0,0000 09	<0, 1	IV	1 раз в 5 лет	Расчетный
Передвижная ДЭС	1	301	Диоксид азота	0,0853 33	0,1066 67	<0, 1	III	1 раз в год	Инструментальный
		304	Оксид азота	0,0138 67	0,0086 67	<0, 1	III	1 раз в год	Инструментальный
		328	Сажа	0,0039 68	0,0066 14	<0, 1	III	1 раз в год	Инструментальный
		330	Диоксид серы	0,0333 33	0,0166 67	<0, 1	III	1 раз в год	Инструментальный
		337	Оксид углерода	0,0861 11	0,0043 06	<0, 1	III	1 раз в год	Инструментальный
		703	Бенз(а)пирен	0,0000 00	0,0238 10	<0, 1	III	1 раз в год	Инструментальный
		132 5	Формальдегид	0,0009 52	0,0068 03	<0, 1	III	1 раз в год	Инструментальный
		273 2	Углеводороды (по керосину)	0,0230 16	0,0038 36	<0, 1	III	1 раз в год	Инструментальный

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды

Лист

# **11. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат**

Расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат определяется в виде платы за загрязнение атмосферы, водоемов и размещение отходов (44, 45) при строительстве, а также в виде сметной стоимости природоохранных мероприятий.

## **11.1. Расчет компенсационных выплат за выбросы вредных веществ в атмосферу**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (44) и изменениями, внесённых в приложение №1 к постановлению №344 (утв. Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2005г. №410) (45), размер компенсационных выплат за выбросы вредных веществ в атмосферу составит:

- на период строительства - 775,87руб/п.с.

Расчет компенсационных выплат за выбросы в процессе строительства приведен в таблице 12.

## **Расчет компенсационных выплат за выбросы вредных веществ в атмосферу в процессе строительства**

**Таблица №12**

Наименование загрязняющего вещества	Масса выбросов, т/п.с	Норматив платы за выброс 1т вредного вещества, руб	Коэф-т эколог. значимости	Коэф-т индексации	Плата, руб
1	2	3	4	5	6
Азота диоксид	4,293499	52	1,2	2,05	549,22
Азота оксид	0,697694	35	1,2	2,05	60,07
Сажа	0,756598	80	1,2	1,67	121,30
Серы диоксид	0,572569	21	1,2	1,67	24,10
Углерод оксид	4,606850	0,6	1,2	2,05	6,80
Бенз(а)пирен	3,48E-07	2049801	1,2	2,05	1,75
Формальдегид	0,003161	683	1,2	2,05	5,31
Бензин	0,001701	1,2	1,2	2,05	0,01
Керосин	1,188308	2,5	1,2	2,05	7,31
Итого					775,87

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

## 11.2.

### асчет компенсационных выплат за размещение отходов

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (44) и изменениями, внесённых в приложение №1 к постановлению №344 (утв. Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2005г. №410) (45), размер компенсационных выплат за размещение отходов составит:

- на период строительства – 1344,3408 руб/п.с.

Результаты расчета приведены в таблице 13.

### Расчет компенсационных выплат за размещение отходов

Таблица №13

Класс опасности	Количество отходов, т/год	Норматив платы в пределах лимитов, руб/т	Коэф-т эколог.значимости	Коэф-т индексации	Коэф-т, учитывающий размещение отходов	Плата, руб
Период строительства						
4 класс опасности (ТБО)	2,2	248,4	1,2	2,05	-	1344,3408
4 класс опасности (отходы коры)	351,54	248,4	1,2	2,05	0	
5 класс опасности	2134,34	8	1,2	1,67	0	
<b>Итого</b>						1344,3408

### 11.3. Расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий по благоустройству и озеленению территории

Сметная стоимость работ по проведению рекультивации земель составляет 2861684,44 руб в ценах по состоянию на 12.2017 г.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды		Лист 47







30. РД 31.06.01-79. Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора морских портов.

31. Отходы учреждений здравоохранения: современное состояние проблемы, пути решения / Под ред. Л.П.Зуевой.- СПб, 2003. - 43 с.

32. РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустраняемых потерь и отходов материалов в строительстве», Москва 2004год.

33. Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления. ГУ НИЦПУРО, Москва 2003 год.

34. «Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» Утверждены приказом МПР России от 15 июня 2001г. №511, М.,2001 г.

35. Приказ ГУПР по Ханты - Мансийскому автономному округу №75-Э от 16 июня 2004г.

36. Протокол № 894 от 15.08.2008 г. определения компонентного состава. ЦЛА- ТИ по Республике Коми. Сыктывкарский отдел анализа и мониторинга окружающей среды.

37. Федеральный классификационный каталог отходов. Приказ МПР России №786 от 02.12.2002 г.

38. СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

39. Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения. Официальное издание, /Росавтодор. - М.: ГП "Информавтодор", 2003.

40. М.В. Немчинов, В.Г. Систер, В.В. Силкин. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог.-М, 2004г.

41. ТСН 21-301-2001 (МГСН 5.01-01). Стоянки легковых автомобилей.

42. Пособие к ТСН 21-30-96 (МГСН 5.01.94\*). Стоянки легковых автомобилей.

43. «Руководства по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума». ЦНИИП градостроительства. М.: Стройиздат, 1984.

44. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водоемы, размещение отходов производства и потребления».

Взам инв. №	Подпись и дата	43. «Руководства по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума». ЦНИИП градостроительства. М.: Стройиздат, 1984.						
		44. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водоемы, размещение отходов производства и потребления».						
Инв. №подл.							Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист
	Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		50

45. Постановление Правительства РФ от 1 июля 2005 г. №410 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Правительства РФ от 12 июня 2003 г. №344».

46. Постановление Правительства от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

47. Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб-2001 г.

Изм.	Код.	Лист	№ док	Подпис	Дата	Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист
							51

ПРИЛОЖЕНИЯ

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№							Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист 52
			Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпис	Дата		



$L_0$  \* 14,3 кг воздуха / кг топлива - теоретически необходимое количество кг воздуха для сжигания одного кг топлива.

Окончательная формула для расчета расхода отработавших газов от стационарной дизельной установки приобретает вид:

$$G_{ог} * 8,72 \cdot 10^{-6} \cdot B_3 - P_3, \text{ кг/с}$$

Объемный расход отработавших газов определяется по формуле:

где:  $\gamma_{ог}$  - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле:

$Y_{ст} = \{ \gamma_{ог} (n p H t = 0^\circ C) \} / (1 + T_{ог} / 273), \text{ кг/м}^3$  где:  $\{ -\gamma_{ог} (n p H t = 0^\circ C) \}$  - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 °С; значение которого согласно \*[1], \*[6] можно принимать 1,31 кг/м<sup>3</sup>;  $T_{ог}$  - температура отработавших газов, К.

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.

Наименование ЗВ	e m <sub>i</sub> , г/кВтч	P э, кВт	q <sub>3i</sub> , г/кг.топл	G t, т/п.с	M <sub>i</sub> , г/с	W э <sub>i</sub> , т/п.с
CO	3, 10	1 00	13,00	2 2,13	0,08 6111	0, 287690
CH <sub>2732</sub>	0, 83	1 00	3,43	2 2,13	0,02 3016	0, 075874
NO <sub>x</sub>	3, 84	1 00	16,00	2 2,13	0,10 6667	0, 354080
SO <sub>2</sub>	1, 20	1 00	5,00	2 2,13	0,03 3333	0, 110650
C	0, 14	1 00	0,57	2 2,13	0,00 3968	0, 012646
CH <sub>2</sub> O	0, 03	1 00	0,14	2 2,13	0,00 0952	0, 003161
БП	3, 4E-06	1 00	1,6E- 05	2 2,13	9,52 E-08	3, 48E-07
				2 III	0,08 5333	0, 283264
				II	0,01 3867	0, 046030

$$O_{ог} = 8,72 \cdot 10^{-6} \cdot B_3 - P_3 = 8,72 \cdot 10^{-6} \cdot 108,9 - 100 = 0,09496 \text{ кг/с}$$

$$Y_{ог} = \gamma_{ог} (\text{при } t = 0^\circ C) / (1 + T / 273) = 1,31 / (1 + 723,15 / 273) = 0,359 \text{ кг/м}^3$$

$$O_{ог} = O_{ог} / Y_{ог} = 0,0949 / 0,359 = 0,264512 \text{ м}^3/\text{с}$$

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

# **Источник №6001. Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожно-строительной техники**

В процессе проведения работ по расширению просеки на одну бригаду рабочих будут задействованы: бензопила «STIHL» - 2шт., трелевочный трактор ТДТ-75 - 1шт., бульдозер ДЗ-53 - 1шт., Харвестер Valmet 911 - 1шт., экскаватор ЭО 4321 - 1шт., устройство для канатной валки – 1 шт. На строительной площадке одновременно будет задействовано не более 2-х единиц спецтехники.

Расчет валовых и максимально разовых выбросов от всех групп автомобилей на строительной площадке проводится в соответствии с «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)» Минтранс России, М.,1998г (9).

Выброс  $i$ -го вещества одной машины  $k$ -й группы в день при выезде с территории предприятия  $M'_{ik}$  и возврате  $M''_{ik}$  рассчитывается по формулам:

$$M'_{ik} = (m_{nik} \cdot t_n + m_{npik} \cdot t_{np} + m_{gsik} \cdot t_{gs1} + m_{xxik} \cdot t_{xx1}) \cdot 10^{-6}, \text{ т} \quad M''_{ik} = (m_{gsik} \cdot t_{gs2} + m_{xxik} \cdot t_{xx2}) \cdot 10^{-6}, \text{ т}$$

где  $m_{nik}$ - удельный выброс  $i$ -го вещества пусковым двигателем, г/мин;

$m_{npik}$ - удельный выброс  $i$ -го вещества при прогреве двигателя машины  $k$ -й группы, г/мин;

$m_{geik}$ - удельный выброс  $i$ -го вещества при движении машины  $k$ -й группы по территории с условно постоянной скоростью, г/мин;

$m_{xxik}$ - удельный выброс  $i$ -го компонента при работе двигателя на холостом ходу, г/мин;

$t_n, t^{\wedge}$  - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин;

$t_{ge1}, t_{gB2}$ - время движения машины по территории при выезде и возврате, мин;

$W_{t_{xx2}}$ - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате, принимается равным 1 мин.

Валовый годовой выброс  $i$ -го вещества рассчитывается для каждого периода года по формуле:

$$M_i = I(M'_{ik} + M''_{ik}) \cdot \eta_{fk} \cdot 10^{-6}, \text{ т/год}$$

где  $\eta_{fk}$  - суммарное количество дней работы техники  $k$ -й группы в расчетный период года:

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№							Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист 55
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата		

$$D_{фк} = D_p \cdot N_k,$$

где  $D_p$ - количество рабочих дней в расчетном периоде;

$N_k$ - среднее количество техники к-й группы, ежедневно выходящих на линию.

Для определения общего валового выброса  $M^o_i$  валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются:

$$M^o_i = M^T_i + M^X_i, \text{ т/год}$$

Максимально разовый выброс  $i$ -го вещества  $G_i$  рассчитывается для каждого месяца по

$$G_i = \frac{\sum (m_{nik} \cdot t_n + m_{прк} \cdot t_{пр} + m_{гвк} \cdot t_{гв} + m_{ххк} \cdot t_{хх}) \cdot N_k}{3600}, \text{ г/с}$$

$N_k$  - наибольшее количество техники, выезжающих со стоянки в течение одного часа.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от техники, работающей на площадке, осуществляется с учетом п.1.6.1.2 (7).

Валовые выбросы рассчитываются по формуле 1.27 (7):

$$M_{ik} = [\sum (M'_{ik} + M''_{ik}) + \sum (m_{гвк} \cdot t_{гв} + 1,3 m_{гвк} \cdot t_{наг} + m_{ххк} \cdot t_{хх}) \cdot 10^{-6}] \cdot D_{ф}, \text{ т}$$

Максимально-разовый выброс рассчитывается для холодного периода по формуле 1.26 (7):

$$G_{ik} = \sum (m_{гвк} \cdot t_{гв} + 1,3 m_{гвк} \cdot t_{наг} + m_{ххк} \cdot t_{хх}) \cdot N_k / 30 \cdot 60, \text{ г/с}$$

удельные выбросы загрязняющих веществ дорожными машинами при движении без нагрузки и при работе на холостом ходу;  $t_{гв}$ - движение техники без нагрузки, (12 минут);  $t_{наг}$  - движение техники с нагрузкой (13 минут);  $t_{хх}$ - холостой ход (5 минут);

$t_{гв}$ - суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня, мин;

$t_{наг}$  - суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня, мин;

$t_{хх}$  - суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня, мин;

$M'_{ik}$ ,  $M''_{ik}$ - выбросы при въезде и выезде с территории. Валовый выброс  $i$ -го вещества при движении автомобилей по  $p$ -му внутреннему проезду расчетного объекта при выезде и возврате  $M_{пр}$  рассчитывается отдельно для каждого периода года по формуле:

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	<p>Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды</p>	Лист
									56	



$$M_{\text{пр}} = m_{\text{Л}} \cdot L_{\text{р}} \cdot N_{\text{кр}} \cdot D_{\text{р}} \cdot 10^{-6}, \text{ т/год}$$

где  $L_{\text{р}}$  - протяженность р-го внутреннего проезда, км;

$N_{\text{кр}}$ - среднее количество автомобилей, проезжающих по р-му внутреннему проезду за день;

j- период года.

Для определения общего валового выбора  $M_{\text{п}}$  валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются

$$M_{\text{п}} = M^{\text{T}}_{\text{пр}} + M^{\text{П}}_{\text{пр}} + M^{\text{X}}_{\text{пр}}, \text{ т/год}$$

Максимально разовый выброс i-го вещества для р-го внутреннего проезда  $G_{\text{рi}}$  рассчитывается для месяца со среднемесячной температурой ниже  $-5^{\circ}\text{C}$  по формуле:

$$G_{\text{рi}} = m_{\text{Лi}} \cdot L_{\text{р}} \cdot N_{\text{кр}3600}, \text{ г/с}$$

где  $N_{\text{кр}}$ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по р-му проезду за 1 час.

Согласно письму НИИ «Атмосфера» №14/33-07 от 13.01.2000 г. при работе двигателей на бензине выбросы углеводородов принимаются по бензину, при работе на дизельном топливе - по керосину. Суммарные выбросы окислов азота разделяются на составляющие:

$$M_{\text{NO}_2} = 0.8 M_{\text{NO}_x}, M_{\text{NO}} = 0.13 M_{\text{NO}_x}.$$

#### Источник 6002. Расчет массы выбросов загрязняющих веществ от работы бензопил

Выделение вредных веществ в атмосферу при работе бензопил согласно (7) рассчитывается по удельным показателям выбросов загрязняющих веществ легковыми автомобилями выпуска после 01.01.94г., с рабочим объемом двигателя - до 1,2 литра, работающих в режиме холостого хода. Согласно данным табл. 2.6 «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)» (МАДИ, 1998 г.) эти показатели имеют следующие значения: CO - 0,8 г/мин CH<sub>2</sub>704 - 0,07 г/мин NO<sub>x</sub> - 0,01 г/мин SO<sub>2</sub> - 0,006 г/мин

При определении валового выброса учитывается суммарное время работы всех бензопил. Для определения максимального разового выброса (г/с) учитывается максимальное количество оборудования, работающего одновременно в течение 20-ти минут.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист
										57

Дорожно-строительная техника хранится на открытой площадке.

ДМ-2ед. (бульдозер-1ед., трактор-1ед).

Теплый период										
Номинальная мощность двигателя 61-100кВт. Пуск двигателя осуществляется пусковым двигателем.										
	мп	то	мпр	тпр	мгв	тгв	мхх	тхх	M'ik	M"ik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CO	25	1	2,4	2	1,29	12	2,4	5	0,000057	0,000027
CH2732	2,1	1	0,3	2	0,43	12	0,3	5	0,000009	0,000007
NOx	1,7	1	0,48	2	2,47	12	0,48	5	0,000035	0,000032
SO2	0,042	1	0,097	2	0,19	12	0,097	5	0,000003	0,000003
C		1	0,06	2	0,27	12	0,06	5	0,000004	0,000004

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе ДМ на территории.

	мгв	тгв	тнарп	мхх	тхх	М. т/п.с.	G. г/с
1	2	3	4	5	6	7	8
CO	1,29	12	13	2,4	5	1,165313	0,054757
CH2732	0,43	12	13	0,3	5	0,317518	0,015474
NOx	2,47	12	13	0,48	5	1,654384	0,081981
SO2	0,19	12	13	0,097	5	0,134665	0,006640
C	0,27	12	13	0,06	5	0,181539	0,009003

Холодный период

Номинальная мощность двигателя 61-1 00кВт. Пуск двигателя осуществляется пусковым двигателем.

	мп	то	мпр	тпр	мгв	тгв	мхх	тхх	M'ik	M"ik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CO	25	4	4,8	20	1,57	12	2,4	5	0,000227	0,000031
CH2732	2,1	4	0,78	20	0,51	12	0,3	5	0,000032	0,000008
NOx	1,7	4	0,72	20	2,47	12	0,48	5	0,000053	0,000032
SO2	0,042	4	0,12	20	0,23	12	0,097	5	0,000006	0,000003
C		4	0,36	20	0,41	12	0,06	5	0,000012	0,000005

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе ДМ на территории.

	мгв	тгв	тнарп	мхх	тхх	М. т/п.с.	G. г/с
1	2	3	4	5	6	7	8
CO	1,57	12	13	2,4	5	3,134404	0,063748
CH2732	0,51	12	13	0,3	5	0,794916	0,018043
NOx	2,47	12	13	0,48	5	3,358167	0,081981
SO2	0,23	12	13	0,097	5	0,327108	0,007924
C	0,41	12	13	0,06	5	0,562413	0,013499

	Gi. г/с	Mi. т/п.с.
CO	0,063748	4,299717
CH2732	0,018043	1,112434
NO2	0,065585	4,010040
NO	0,010658	0,651632
SO2	0,007924	0,461773
C	0,013499	0,743952
Итого	0,179457	11,279547

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

**Источник 6002. Расчет массы выбросов загрязняющих веществ от работы бензопил**

Выделение вредных веществ в атмосферу при работе бензопил согласно (7) рассчитывается по удельным показателям выбросов загрязняющих веществ легковыми автомобилями выпуска после 01.01.94г., с рабочим объемом двигателя - до 1,2 литра, работающих в режиме холостого хода. Согласно данным табл. 2.6 «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)» (МАДИ, 1998 г.) эти показатели имеют следующие значения: CO - 0,8 г/мин CH<sub>2</sub>704 - 0,07 г/мин NO<sub>x</sub> - 0,01 г/мин SO<sub>2</sub> - 0,006 г/мин

При определении валового выброса учитывается суммарное время работы всех бензопил. Для определения максимального разового выброса (г/с) учитывается максимальное количество оборудования, работающего одновременно в течение 20-ти минут.

	мхх, г/мин	Nk	Gi, г/сек	Міт/год
CO	0,8	4	0,002667	0,019444
CH2704	0,07	4	0,000233	0,001701
NOx	0,01	4	0,000033	0,000243
SO2	0,006	4	0,000020	0,000146
		NO2	0,000027	0,000194
		NO	0,000004	0,000032
		<b>Итого</b>	<b>0,002951</b>	<b>0,021517</b>

## Приложение 2

**Расчет рассеивания приземных концентраций по средствам программной серии  
УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 (Вариант 1.Период строительства)**

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 Copyright © 1990-2005 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

**Предприятие номер 129; Расширение просеки ВЛ-35 кВ Казанка-Усово ТПО**  
Казанский, Сладковский район.

Вариант исходных данных: 3, Период строительства Вариант расчета: 3, Период строительства Расчет проведен на лето Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км.

Инв.№полл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
------------	----------------	------------

						Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды	Лист
Изм	Код	Лист	№ док	Подпис	Дата		59

## Метеорологические параметры

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца	18,2° С
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца	-17,4° С
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы А	200
Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%)	9 м/с

### Структура предприятия (площадки, цеха)

Изм.	Код	Лист	№ док	Подпись	Дата	Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №		
Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды										Лист
										60

Изм.			Параметры																	
Кол			Учет: "% " - источник учитывается с исключением из фона; "+ " - источник учитывается без исключения из фона; "- " - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. При отсутствии отметок источник не учитывается. источников выбросов Типы источников: 1- точечный; 2- линейный; 3- неорганизованный; 4- совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 5- неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 6- точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 7- совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 8- автомагистраль.																	
Лист																				
Медок																				
Подпис																				
Дата																				
Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды			Учет при расч.	№ пл.	№ цеха	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорост ь ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коэф. рел.	Коорд. X1 - ос. (м)	Коорд. Y1- ос. (м)	Коорд. X2- ос. (м)	Коорд. Y2- ос. (м)	Ширина источ. (м)
			+	0	0	1	ДЭС-100	1	1	4,0	0,05	0,26451	134,71486	450	1,0	-158,0	-30,0	-158,0	-30,0	0,00
Лист																				
61																				

Изм.	Кол	Лист	Медок	Подпис	Дата	Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							Лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td>Код в-ва</td><td>Наименование вещества</td><td>Выброс, (г/с)</td><td>Выброс, (т/г)</td><td>F</td><td>Лето:</td><td>См/ПДК</td><td>Xm</td><td>Um</td><td>Зима:</td><td>См/ПДК</td><td>Xm</td><td>Um</td><td></td></tr><tr><td>0301</td><td>Азот (IV) оксид (Азота диоксид)</td><td>0,0853330</td><td>0,2832640</td><td>1</td><td></td><td>0,318</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td><td>0,318</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td></tr><tr><td>0304</td><td>Азот (II) оксид (Азота оксид)</td><td>0,0138670</td><td>0,0460300</td><td>1</td><td></td><td>0,026</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td><td>0,026</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td></tr><tr><td>0328</td><td>Углерод черный (Сажа)</td><td>0,0039680</td><td>0,0126460</td><td>1</td><td></td><td>0,020</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td><td>0,020</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td></tr><tr><td>0330</td><td>Сера диоксид</td><td>0,0333330</td><td>0,1106500</td><td>1</td><td></td><td>0,050</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td><td>0,050</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td></tr><tr><td>0337</td><td>Углерод оксид</td><td>0,0861110</td><td>0,2876900</td><td>1</td><td></td><td>0,013</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td><td>0,013</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td></tr><tr><td>0703</td><td>Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)</td><td>9,520000e-8</td><td>0,0000003</td><td>1</td><td></td><td>0,007</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td><td>0,007</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td></tr><tr><td>1325</td><td>Формальдегид</td><td>0,0009520</td><td>0,0031610</td><td>1</td><td></td><td>0,020</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td><td>0,020</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td></tr><tr><td>2732</td><td>Керосин</td><td>0,0230160</td><td>0,0758740</td><td>1</td><td></td><td>0,014</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td><td>0,014</td><td>94,7</td><td>4,8</td><td></td></tr><tr><td>+1 0  0 </td><td>60011ДСМ   1 </td><td>3  5,0  </td><td>0,00  0  0,00000 </td><td></td><td></td><td>0 </td><td>1,0  </td><td>232,0 </td><td></td><td>68,0   -250,0 </td><td></td><td>-80,0 </td><td>61,00  </td></tr><tr><td>Код в-ва</td><td>Наименование вещества</td><td>Выброс, (г/с)</td><td>Выброс, (т/г)</td><td>F</td><td>Лето:</td><td>См/ПДК</td><td>Xm</td><td>Um</td><td>Зима:</td><td>См/ПДК</td><td>Xm</td><td>Um</td><td></td></tr><tr><td>0301</td><td>Азот (IV) оксид (Азота диоксид)</td><td>0,0655850</td><td>4,0100400</td><td>1</td><td></td><td>1,381</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td><td>1,381</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td></tr><tr><td>0304</td><td>Азот (II) оксид (Азота оксид)</td><td>0,0106580</td><td>0,6516320</td><td>1</td><td></td><td>0,112</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td><td>0,112</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td></tr><tr><td>0328</td><td>Углерод черный (Сажа)</td><td>0,0134990</td><td>0,7439520</td><td>1</td><td></td><td>0,379</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td><td>0,379</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td></tr><tr><td>0330</td><td>Сера диоксид</td><td>0,0079240</td><td>0,4617730</td><td>1</td><td></td><td>0,067</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td><td>0,067</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td></tr><tr><td>0337</td><td>Углерод оксид</td><td>0,0637480</td><td>4,2997170</td><td>1</td><td></td><td>0,054</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td><td>0,054</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td></tr><tr><td>2732</td><td>Керосин</td><td>0,0180430</td><td>1,1124340</td><td>1</td><td></td><td>0,063</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td><td>0,063</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td></tr><tr><td>+1 0  0 </td><td>6002  Бензопила "Дружба"   1 </td><td>3  5,0  </td><td>0,00  0  0,00000 </td><td></td><td></td><td>0 </td><td>1,0  </td><td>232,0 </td><td></td><td>68,0   -250,0 </td><td></td><td>-80,0 </td><td>61,00  </td></tr><tr><td>Код в-ва</td><td>Наименование вещества</td><td>Выброс, (г/с)</td><td>Выброс, (т/г)</td><td>F</td><td>Лето:</td><td>См/ПДК</td><td>Xm</td><td>Um</td><td>Зима:</td><td>См/ПДК</td><td>Xm</td><td>Um</td><td></td></tr><tr><td>0301</td><td>Азот (IV) оксид (Азота диоксид)</td><td>0,0000270</td><td>0,0001940</td><td>1</td><td></td><td>0,001</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td><td>0,001</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td></tr><tr><td>0304</td><td>Азот (II) оксид (Азота оксид)</td><td>0,0000040</td><td>0,0000320</td><td>1</td><td></td><td>0,000</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td><td>0,000</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td></tr><tr><td>0330</td><td>Сера диоксид</td><td>0,0000200</td><td>0,0001460</td><td>1</td><td></td><td>0,000</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td><td>0,000</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td></tr><tr><td>0337</td><td>Углерод оксид</td><td>0,0026670</td><td>0,0194440</td><td>1</td><td></td><td>0,002</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td><td>0,002</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td></tr><tr><td>2704</td><td>Бензин нефтяной</td><td>0,0002330</td><td>0,0017010</td><td>1</td><td></td><td>0,000</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td><td>0,000</td><td>28,5</td><td>0,5</td><td></td></tr></table>							Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето:	См/ПДК	Xm	Um	Зима:	См/ПДК	Xm	Um		0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,0853330	0,2832640	1		0,318	94,7	4,8		0,318	94,7	4,8		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0138670	0,0460300	1		0,026	94,7	4,8		0,026	94,7	4,8		0328	Углерод черный (Сажа)	0,0039680	0,0126460	1		0,020	94,7	4,8		0,020	94,7	4,8		0330	Сера диоксид	0,0333330	0,1106500	1		0,050	94,7	4,8		0,050	94,7	4,8		0337	Углерод оксид	0,0861110	0,2876900	1		0,013	94,7	4,8		0,013	94,7	4,8		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	9,520000e-8	0,0000003	1		0,007	94,7	4,8		0,007	94,7	4,8		1325	Формальдегид	0,0009520	0,0031610	1		0,020	94,7	4,8		0,020	94,7	4,8		2732	Керосин	0,0230160	0,0758740	1		0,014	94,7	4,8		0,014	94,7	4,8		+1 0  0	60011ДСМ   1	3  5,0	0,00  0  0,00000			0	1,0	232,0		68,0   -250,0		-80,0	61,00	Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето:	См/ПДК	Xm	Um	Зима:	См/ПДК	Xm	Um		0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,0655850	4,0100400	1		1,381	28,5	0,5		1,381	28,5	0,5		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0106580	0,6516320	1		0,112	28,5	0,5		0,112	28,5	0,5		0328	Углерод черный (Сажа)	0,0134990	0,7439520	1		0,379	28,5	0,5		0,379	28,5	0,5		0330	Сера диоксид	0,0079240	0,4617730	1		0,067	28,5	0,5		0,067	28,5	0,5		0337	Углерод оксид	0,0637480	4,2997170	1		0,054	28,5	0,5		0,054	28,5	0,5		2732	Керосин	0,0180430	1,1124340	1		0,063	28,5	0,5		0,063	28,5	0,5		+1 0  0	6002  Бензопила "Дружба"   1	3  5,0	0,00  0  0,00000			0	1,0	232,0		68,0   -250,0		-80,0	61,00	Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето:	См/ПДК	Xm	Um	Зима:	См/ПДК	Xm	Um		0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,0000270	0,0001940	1		0,001	28,5	0,5		0,001	28,5	0,5		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000040	0,0000320	1		0,000	28,5	0,5		0,000	28,5	0,5		0330	Сера диоксид	0,0000200	0,0001460	1		0,000	28,5	0,5		0,000	28,5	0,5		0337	Углерод оксид	0,0026670	0,0194440	1		0,002	28,5	0,5		0,002	28,5	0,5		2704	Бензин нефтяной	0,0002330	0,0017010	1		0,000	28,5	0,5		0,000	28,5	0,5		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето:		См/ПДК	Xm	Um	Зима:	См/ПДК	Xm	Um																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,0853330	0,2832640	1			0,318	94,7	4,8		0,318	94,7	4,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0138670	0,0460300	1			0,026	94,7	4,8		0,026	94,7	4,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0328	Углерод черный (Сажа)	0,0039680	0,0126460	1			0,020	94,7	4,8		0,020	94,7	4,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0330	Сера диоксид	0,0333330	0,1106500	1			0,050	94,7	4,8		0,050	94,7	4,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0337	Углерод оксид	0,0861110	0,2876900	1			0,013	94,7	4,8		0,013	94,7	4,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	9,520000e-8	0,0000003	1			0,007	94,7	4,8		0,007	94,7	4,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1325	Формальдегид	0,0009520	0,0031610	1			0,020	94,7	4,8		0,020	94,7	4,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2732	Керосин	0,0230160	0,0758740	1			0,014	94,7	4,8		0,014	94,7	4,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
+1 0  0	60011ДСМ   1	3  5,0	0,00  0  0,00000				0	1,0	232,0		68,0   -250,0		-80,0	61,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето:		См/ПДК	Xm	Um	Зима:	См/ПДК	Xm	Um																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,0655850	4,0100400	1			1,381	28,5	0,5		1,381	28,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0106580	0,6516320	1			0,112	28,5	0,5		0,112	28,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0328	Углерод черный (Сажа)	0,0134990	0,7439520	1			0,379	28,5	0,5		0,379	28,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0330	Сера диоксид	0,0079240	0,4617730	1			0,067	28,5	0,5		0,067	28,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0337	Углерод оксид	0,0637480	4,2997170	1			0,054	28,5	0,5		0,054	28,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2732	Керосин	0,0180430	1,1124340	1		0,063	28,5	0,5		0,063	28,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
+1 0  0	6002  Бензопила "Дружба"   1	3  5,0	0,00  0  0,00000			0	1,0	232,0		68,0   -250,0		-80,0	61,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето:	См/ПДК	Xm	Um	Зима:	См/ПДК	Xm	Um																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,0000270	0,0001940	1		0,001	28,5	0,5		0,001	28,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000040	0,0000320	1		0,000	28,5	0,5		0,000	28,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0330	Сера диоксид	0,0000200	0,0001460	1		0,000	28,5	0,5		0,000	28,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0337	Углерод оксид	0,0026670	0,0194440	1		0,002	28,5	0,5		0,002	28,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2704	Бензин нефтяной	0,0002330	0,0017010	1		0,000	28,5	0,5		0,000	28,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

источников выбросов

Типы источников:

1- точечный;

2- линейный;

3- неорганизованный;

4- совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

5- неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

6- точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

7- совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

8- автомагистраль.

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Учет	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um(м/с)	См/ПДК	Xm	Um(м/с)
0	0	1	1	+	0,0853330	1	0,3175	94,6922	4,8161	0,3175	94,6922	4,8161
0	0	6001	3	+	0,0655850	1	1,3808	28,5000	0,5000	1,3808	28,5000	0,5000
0	0	6002	3	+	0,0000270	1	0,0006	28,5000	0,5000	0,0006	28,5000	0,5000
Итого:					0,1509450		1,6989			1,6989		

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Учет	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um(м/с)	См/ПДК	Xm	Um(м/с)
0	0	1	1	+	0,0138670	1	0,0258	94,6922	4,8161	0,0258	94,6922	4,8161
0	0	6001	3	+	0,0106580	1	0,1122	28,5000	0,5000	0,1122	28,5000	0,5000
0	0	6002	3	+	0,0000040	1	0,0000	28,5000	0,5000	0,0000	28,5000	0,5000
Итого:					0,0245290		0,1380			0,1380		

Вещество: 0328 Углерод черный (Сажа)

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Учет	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um(м/с)	См/ПДК	Xm	Um(м/с)
0	0	1	1	+	0,0039680	1	0,0197	94,6922	4,8161	0,0197	94,6922	4,8161
0	0	6001	3	+	0,0134990	1	0,3789	28,5000	0,5000	0,3789	28,5000	0,5000
Итого:					0,0174670		0,3986			0,3986		

Вещество: 0330 Сера диоксид

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Учет	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um (м/с)	См/ПДК	Xm	Um (м/с)
0	0	1	1	+	0,0333330	1	0,0496	94,6922	4,8161	0,0496	94,6922	4,8161
0	0	6001	3	+	0,0079240	1	0,0667	28,5000	0,5000	0,0667	28,5000	0,5000
0	0	6002	3	+	0,0000200	1	0,0002	28,5000	0,5000	0,0002	28,5000	0,5000
Итого:					0,0412770		0,1165			0,1165		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды

Лист

63

Изм. Кол. Лист №док Подпис Дата

Вещество: 0337 Углерод оксид

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Учет	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um(м/с)	См/ПДК	Xm	Um(м/с)
0	0	1	1	+	0,0861110	1	0,0128	94,6922	4,8161	0,0128	94,6922	4,8161
0	0	6001	3	+	0,0637480	1	0,0537	28,5000	0,5000	0,0537	28,5000	0,5000
0	0	6002	3	+	0,0026670	1	0,0022	28,5000	0,5000	0,0022	28,5000	0,5000
Итого:					0,1525260		0,0687			0,0687		

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Учет	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um(м/с)	См/ПДК	Xm	Um(м/с)
0	0	1	1	+	9,520000e-8	1	0,0071	94,6922	4,8161	0,0071	94,6922	4,8161
Итого:					9,520000e-8		0,0071			0,0071		

Вещество: 1325 Формальдегид

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Учет	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um(м/с)	См/ПДК	Xm	Um(м/с)
0	0	1	1	+	0,0009520	1	0,0202	94,6922	4,8161	0,0202	94,6922	4,8161
Итого:					0,0009520		0,0202			0,0202		

Вещество: 2704 Бензин нефтяной

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Учет	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um(м/с)	См/ПДК	Xm	Um(м/с)
0	0	6002	3	+	0,0002330	1	0,0002	28,5000	0,5000	0,0002	28,5000	0,5000
Итого:					0,0002330		0,0002			0,0002		

Вещество: 2732 Керосин

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Учет	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um (м/с)	См/ПДК	Xm	Um (м/с)
0	0	1	1	+	0,0230160	1	0,0143	94,6922	4,8161	0,0143	94,6922	4,8161
0	0	6001	3	+	0,0180430	1	0,0633	28,5000	0,5000	0,0633	28,5000	0,5000
Итого:					0,0410590		0,0776			0,0776		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды

Лист



Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

источников выбросов

Типы источников:

1- точечный;

2- линейный;

3- неорганизованный;

4- совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

5- неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

6- точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

7- совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

8- автомагистраль.

Группа суммации: 6009

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Учет	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um(м/с)	См/ПДК	Xm	Um(м/с)
0	0	1	1	+	0301	0,0853330	1	0,3175	94,6922	4,8161	0,3175	94,6922	4,8161
0	0	1	1	+	0330	0,0333330	1	0,0496	94,6922	4,8161	0,0496	94,6922	4,8161
0	0	6001	3	+	0301	0,0655850	1	1,3808	28,5000	0,5000	1,3808	28,5000	0,5000
0	0	6001	3	+	0330	0,0079240	1	0,0667	28,5000	0,5000	0,0667	28,5000	0,5000
0	0	6002	3	+	0301	0,0000270	1	0,0006	28,5000	0,5000	0,0006	28,5000	0,5000
0	0	6002	3	+	0330	0,0000200	1	0,0002	28,5000	0,5000	0,0002	28,5000	0,5000
Итого:						0,1922220		1,8154			1,8154		

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно Допустимая Концентрация			Коеф. экологич. ситуации	Фоновая концентр.	
		Тип	Спр. значение	Исп. в расч.		Учет	Интерп.
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	ПДК м/р	0,2	0,2	1	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	ПДК м/р	0,4	0,4	1	Нет	Нет
0328	Углерод черный (Сажа)	ПДК м/р	0,15	0,15	1	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	0,5	1	Нет	Нет
0337	Углерод оксид	ПДК м/р	5	5	1	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	ПДК с/с *	0,000001	0,00001	1	Нет	Нет
1325	Формальдегид	ПДК м/р	0,035	0,035	1	Нет	Нет
2704	Бензин нефтяной	ПДК м/р	5	5	1	Нет	Нет
2732	Керосин	ОБУВ	1,2	1,2	1	Нет	Нет
6009	Группа сумм. (2) 301 330	Группа	-	-	1	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете Набор-автомат

Перебор метеопараметров осуществляется автоматически Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области  
Расчетные площадки

№	Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)	Комментарий
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)						
		X	Y	X	Y		X	Y		
1	Заданная	-250	0	250	0	300	20	20	2	

Расчетные точки

№	Координаты точки (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	-250,00	-80,00	2	точка пользователя	
2	232,00	68,00	2	точка пользователя	

Вещества, расчет для которых не целесообразен Критерий целесообразности расчета ЕЗ=0,1

Код	Наименование	Сумма См/ПДК
0337	Углерод оксид	0,068747
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0,007085
1325	Формальдегид	0,020244
2704	Бензин нефтяной	0,000196
2732	Керосин	0,077584

Результаты расчета и вклады по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0- расчетная точка пользователя
- 1- точка на границе охранной зоны
- 2- точка на границе производственной зоны
- 3- точка на границе СЗЗ
- 4- на границе жилой зоны
- 5- точка на границе здания

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
1	-250	-80	2	0,35	62	4,73	0,000	0,000	0
2	232	68	2	0,26	254	0,65	0,000	0,000	0

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
1	-250	-80	2	0,03	62	4,73	0,000	0,000	0
2	232	68	2	0,02	254	0,65	0,000	0,000	0

Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды

Лист

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Вещество: 0328 Углерод черный (Сажа)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
2	232	68	2	0,06	253	0,71	0,000	0,000	0
1	-250	-80	2	0,06	72	0,71	0,000	0,000	0

Вещество: 0330 Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высо та (м)	Концен тр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
1	-250	-80	2	0,05	62	4,59	0,000	0,000	0
2	232	68	2	0,02	256	7,19	0,000	0,000	0

Вещество: 6009 Группа сумм. (2) 301 330

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
1	-250	-80	2	0,40	62	4,81	0,000	0,000	0

Максимальные концентрации и вклады по веществам (расчетные площадки)

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Площадка: 1 Поле максимальных концентраций

КоордX(м)	КоордY(м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр.ветра	Скор.ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до исключения
-250	-50	0,40	78	4,73	0,000	0,000

Площадка Цех Источник Вклад в долях ПДК Вклад % 0 0 1 0,32 78,84

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

КоордX(м)	КоордY(м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр.ветра	Скор.ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до исключения
-250	-50	0,03	78	4,73	0,000	0,000

Площадка Цех Источник Вклад в долях ПДК Вклад % 0 0 1 0,03 78,84

Вещество: 0328 Углерод черный (Сажа) Площадка: 1 Поле максимальных концентраций

КоордX(м)	КоордY(м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр.ветра	Скор.ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до исключения
230	70	0,06	252	0,71	0,000	0,000

Площадка Цех Источник Вклад в долях ПДК Вклад % 0 0 6001 0,06 96,46

Изм. Кол. Лист № док. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды

Лист  
67

Вещество: 0330 Сера диоксид

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

КоордХ(м)	КоордУ(м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр.ветра	Скор.ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до исключения
-250	-50	0,05	78	4,59	0,000	0,000

Площадка Цех Источник Вклад в долях ПДК Вклад % 0 0 1 0,05 92,16

Вещество: 6009 Группа сумм. (2) 301 330 Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

КоордХ(м)	КоордУ(м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр.ветра	Скор.ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до исключения
-250	-50	0,46	78	4,81	0,000	0,000

Площадка Цех Источник Вклад в долях ПДК Вклад % 0 0 1 0,37 80,59

Максимальные концентрации и вклады по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

0- расчетная точка пользователя

1- точка на границе охранной зоны

2- точка на границе производственной зоны

3- точка на границе СЗЗ

4- на границе жилой зоны

5- точка на границе здания

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
1	-250	-80	2	0,35	62	4,73	0,000	0,000	0

Площадка Цех Источник Вклад в долях ПДК Вклад % 0 0 1 0,31 88,99

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
1	-250	-80	2	0,03	62	4,73	0,000	0,000	0

Площадка Цех Источник Вклад в долях ПДК Вклад % 0 0 1 0,03 88,99

Вещество: 0328 Углерод черный (Сажа)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
2	232	68	2	0,06	253	0,71	0,000	0,000	0

Площадка Цех Источник Вклад в долях ПДК Вклад % 0 0 6001 0,06 96,38

Вещество: 0330 Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
1	-250	-80	2	0,05	62	4,59	0,000	0,000	0

Площадка Цех Источник Вклад в долях ПДК Вклад % 0 0 1 0,05 96,14

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды

Лист

68

Изм. Кол. Лист № док Подпись Дата

Вещество: 6009 Группа сумм. (2) 301 330

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
1	-250	-80	2	0,40	62	4,81	0,000	0,000	0

Площадка Цех Источник Вклад в долях ПДК Вклад % 0 0 1 0,36 90,12

Инва.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 69
			Раздел 5. Мероприятия по охране окружающей среды						
			Из	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата	